

Распределители пневмоуправляемые

Серия T228



Распределители с пневматическим управлением серии T228 . Обеспечивают расход 620 нл/мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 5/3) (при 6 бар и ΔP=1 бар), присоединение G1/8" (магистраль и каналы управления). Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. Температура эксплуатации от -5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте:

www.pneumax.ru

- CAD - модели
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1	2	3
T228	32	11.1

Значение позиции	Расшифровка кодировки			
1	Тип изделия	T228 = распределитель из технополимера		
2	Тип распределителя	32		3/2
		52		5/2
		53.31		5/3 3Ц (закрытые центры)
		53.32		5/3 ОЦ (открытые центры)
		53.33		5/3 НЦ (нагруженные центры)
3	Вариант исполнения	11.1		Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)
		11.12		Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное давление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)
		11.12/1		Воздушная пружина, минимальное давление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)
		11.11		Двухстороннее воздушное управление, минимальное давление переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Резьба канала управления - G 1/8".